

Teilegutachten

TGA-Art-9

Nr. 08-TAAS-0515/E13/SRA

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für den Änderungsumfang : Lenkerhalter
vom Typ : Rizoma-LH
des Herstellers : **Rizoma srl**
Via Quarto 30-34
I – 21010 Ferno (VA)

**TÜV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH**

Geschäftsstelle:
Deutschstraße 10
1230 Wien
Telefon:
+43(0)1 610 91-0
Fax: DW 6555
automotive@tuv.at

Ansprechpartner:
Rainer SCHARFY
Telefon:
+49(0)711 722336-24
rainer.scharfy@tuev-a.de

TÜV®

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage dieses Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

Prüfstelle,
Inspektionsstelle,
Technischer Dienst
(BMVIT, KBA, NSAI)

Geschäftsführung:
Ing. Mag. Christian
RÖTZER
Mag. Christoph
WENNINGER

Sitz:
Krugerstraße 16
1015 Wien/Österreich

**weitere
Geschäftsstellen:**
Linz und Filderstadt (D)

**Firmenbuchgericht/
-nummer:**
Wien / FN 288473 a

BIC GENODES1BBF

I. Verwendungsbereich

- siehe Anlage 1

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:

- Keine

II. Beschreibung des Änderungsumfanges / der Teile

Lenkerhalter

Typ	: Rizoma-LH
Ausführungen	: siehe Anlage 1
Kennzeichnungen	: RIZOMA + Ausführungsbezeichnung, siehe Anlage 1
Ort der Kennzeichnung	: seitlich, unten
Art der Kennzeichnung	: Gravur oder geätzt

Technische Daten

Hauptabmessungen	: siehe Anlage 1
Werkstoff	: Alulegierung 6082T6
Befestigung	: an den serienmäßigen Befestigungspunkten

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Hinsichtlich der Kombinierbarkeit mit anderen möglichen Umrüstmaßnahmen gibt es folgende Einschränkungen:

- Die Verwendung von geprüften Austauschbremsleitungen mit entsprechendem Teilegutachten oder ABE ist zulässig.
- Die Lenkerhalter wurden in Verbindung mit den in der Anlage 1 aufgeführten Lenkern geprüft (Serienlenker bzw. Rizoma Lenker MA005; MA007; MA008; MA010; MA011; MA015; MA022 und MA026 mit separatem Teilegutachten).

IV. Hinweise und Auflagen

Auflagen und Hinweise für den Hersteller

- Dieses Teilegutachten ist den Teilen mitzuliefern. Bei Verkleinerung ist auf die Lesbarkeit zu achten.
- Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

Auflagen und Hinweise für den Anbau

- Alle Leitungen und Bowdenzüge müssen so verlegt sein, dass sie bei allen Lenk- und Einfederungsbewegungen knick- und spannungsfrei sind sowie ausreichender Abstand zu Scheuerstellen vorhanden ist. Bei vollem Lenkeinschlag, bei laufendem Motor, nach beiden Seiten darf sich die Motordrehzahl nicht ändern.
- Es ist auf eine funktionsgerechte Lage aller am Lenker befindlichen Bedienteile, auch bei vollem Lenkeinschlag zu achten.
- Es ist auf eine funktionsgerechte Lage aller am Lenker befindlichen Bedienteile, auch bei vollem Lenkeinschlag zu achten. Der HBZ und der Vorratsbehälter müssen sich in der vom Fahrzeug - hersteller vorgegebenen Arbeitslage befinden.
- Nach der Montage ist eine Funktionskontrolle der Bremse, Kupplung, Gasgriff, Beleuchtung und Hupe durchzuführen.

Auflagen und Hinweise für die Änderungsabnahme

- Der fachgerechte Anbau der Lenkerhalter ist zu überprüfen.
- Die Auflagen und Hinweise für den Anbau sind dabei zu beachten.

Auflagen und Hinweise für den Fahrzeughalter

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten.
- Die Montage hat in einer Fachwerkstatt zu erfolgen.
- Die Hinweise und Auflagen für den Anbau sind zu beachten.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld	Eintragung
22	FAHRZEUG IST AUSGERÜSTET MIT LENKERHALTERUNG DES HERSTELLERS RIZOMA SRL; KENNZEICHNUNG:.....(SIEHE ANLAGE 1); RIZOMA SONDERLENKER: MA005, MA007, MA008, MA010, MA011, MA015, MA022 ODER MA026 (SEPARATES TEILEGUTACHTEN); ZUORDNUNG, SIEHE ANLAGE 1*****

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Der Lenkerumbau wurde gemäß §38 StVZO, Richtlinie für die Prüfung von Sonderlenkern für Krad, Kleinkrad und FmH. BMV/StV 13 / 36.25.10-07 vom 22.8.1978, VkB1 S 366 sowie dem VdTÜV Merkblatt für die Prüfung von Sonderlenkern für zwei- und dreirädrige Kraftfahrzeuge (Stand 01.2011) geprüft. Er entspricht den Forderungen dieser Richtlinien und den Bestimmungen der StVZO.

- **Betriebsfestigkeit Lenkerhalter**

Die Betriebsfestigkeit der Lenkerhalter mitsamt Lenker wurde durch Festigkeitsprüfungen gemäß § 38 StVZO und dem VdTÜV Merkblatt 763 (Stand 01.2011) für die Prüfung von Sonderlenkern für zwei- und dreirädrige Kraftfahrzeuge nachgewiesen.

- **Fahrverhalten und Bremsverhalten im leeren und beladenen Zustand**

Bei Fahrdynamikprüfungen bis zur bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit konnten keine negativen Auswirkungen auf das Fahr-, Lenk- und Bremsverhalten an den Prüffahrzeugen festgestellt werden. Die Dosierbarkeit der Bremsen ist gewährleistet. Die Prüffahrzeuge blieben bei allen Bremsprüfungen stabil.

- **Anbau**

Der Anbau ist dauerhaft und sicher. Die Gefahr oder Schwere von Verletzungen wird durch den Anbau nicht vergrößert.

- **Lichttechnische Einrichtungen / Sicht auf Instrumente und Kontrollleuchten**

Die vorgeschriebenen lichttechnischen Einrichtungen werden durch den Anbau der Bauteile in ihrer Wirkung nicht beeinträchtigt.

Die Sicht auf die vorgeschriebenen Instrumente-u. Kontrollleuchten wird nicht beeinträchtigt.

- **Bedienteile und Anbauteile am Lenker**

Die Funktion der Bedienteile und die Funktionsgerechte Arbeitslage der am Lenker befindlichen Bauteile wird nicht beeinträchtigt. Hauptbremszylinder und Vorratsbehälter liegen, unter Beachtung der Montageanleitung, in funktionsgerechter Arbeitslage.

- **Äußere Gestaltung**

Die Vorschriften der § 30 und 30c StVZO und 97/24/EG Kapitel 3 sowie die Richtlinie über die Beschaffenheit und Anbringung der äußeren Fahrzeugteile sind erfüllt.

- **Sicherung gegen unbefugte Benutzung**

Die Sicherung gegen unbefugte Benutzung wird nicht beeinträchtigt.

- **Ablesbarkeit der Fahrzeugidentnummer**

Durch den Anbau des Sonderlenkers wird die Ablesbarkeit der Fahrgestellnummer nicht beeinträchtigt.

- **Sichtfeld durch Rückspiegel**

Die Forderungen der Richtlinie 97/24/EG Kapitel 4 Anhang III werden erfüllt.

VI. Anlagen

Anlage 1:	Verwendungsbereich / Zuordnung	(12 Seiten)
Anlage 2:	Fotoblatt	(5 Seiten)
Anlage 3:	Montageanleitung	(1 Seite)

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Firma Rizoma Srl) hat den Nachweis (Zertifikats Nr. 20 102 6200 1807 Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA CERT GMBH) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhält.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 5 und die unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.


Das Prüflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typpgenehmigungsverfahren des Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt.

Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfobjekte.

Filderstadt, 24.02.2015

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Der Zeichnungsberechtigte
Authorized signatory



Dr.-Ing. MÖCKEL



Der Prüfer
Test Engineer



Rainer SCHARFY

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	Fz. Typ	Handelsbezeichnung	ABE / EG-BE-Nr.	Höhe über Gabelbrücke bis Mitte der Einspannstelle	Lenkerklemmung	Lenkerausführung	Lenker Ø an der Einspannstelle
BMW	BMW 259	R850R	G239	24mm	AZ405	MA005 MA008 MA010 MA011	28,6mm
	R21	R850R,R1150R	e1*92/61*0041				
	R12	R1200GS	e1*2002/24*0199				
	RHP2	HP2 MEGAMOTO	e1*2002/24*0254				
	R11R	R850R,R1150R	e1*2002/24*0216				
	B05	F800GS, F800 GS ADVENTURE	e1*2002/24*0352	45mm	AZ450	Serie	28,6mm
	R12	R1200GS, R1200 GS ADVENTURE	e1*2002/24*0584	45mm	AZ451	Serie	32 mm
	A06	R NINE T	e1*2002/24*0230	40mm	AZ452 Serie	MA005 MA008 MA010 MA011 MA015 Serie	28,6mm
Buell	XB1	XB9S, XB12S, XB9SX	e4*92/61*0139	34mm	AZ600	MA005 MA008 MA010 MA011	28,6mm
			e4*2002/24*0139				
	XB2	XB12Ss, XB12X, XB12STT, XB12S	e4*2002/24*0450				

Fahrzeughersteller	Fz. Typ	Handelsbezeichnung	ABE / EG-BE-Nr.	Höhe über Gabelbrücke bis Mitte der Einspannstelle	Lenkerklemmung	Lenkerausführung	Lenker Ø an der Einspannstelle
Ducati	M	Monster 600, 750, 900	G802	24mm	AZ405	MA005 MA010 MA011	28,6mm
	M3	Monster 600	e1*92/61*00025				
	M1	Monster 750	e1*92/61*00052				
	M2	Monster 900	e1*92/61*00051				
	M4	Monster 620, 750, 800, 900, 1000, S4, S4R	e3*92/61*00030				
	M4	Monster 400, 620, 695, S2R, S2R 800, S2R 1000, S4R, S4RS	e3*2002/24*0281				
	A1	Multistrada 1000	e3*92/61*00167	42mm 60mm 24mm 32mm	AZ402 AZ403 AZ405 AZ432	MA005 MA010 MA011	28,6mm
	A1	Multistrada 620,800,1000,1100	e3*2002/24*0283	42mm 60mm 24mm 32mm	AZ402 AZ403 AZ405 AZ432 Serie	MA005 MA010 MA011	28,6mm
	B1	Hypermotard 1100,1100S Hypermotard 796,1100EVO,1100EVO SP	e3*2002/24*0458	42mm 60mm 32mm	AZ402 AZ403 AZ432 Serie	MA005 MA010 MA011	28,6mm
	B2	Hypermotard, Hyperstrada	e9*2002/24*0601	42mm 60mm 32mm	AZ402 AZ403 AZ432	MA005 MA008 MA010 MA011	28,6mm
B2	Hypermotard SP	e9*2002/24*0601	60mm	AZ403 Serie	MA011 MA015	28,6mm	
A2	Multistrada 1200, 1200S	e3*2002/24*0563	24mm (Ober- schale)	AZ201	MA005 MA008 MA010 MA011 Serie	28,6mm	

Fahrzeughersteller	Fz. Typ	Handelsbezeichnung	ABE / EG-BE-Nr.	Höhe über Gabelbrücke bis Mitte der Einspannstelle	Lenkerklemmung	Lenkerausführung	Lenker Ø an der Einspannstelle
Ducati	A3	Multistrada 1200, 1200S, 1200S Touring, 1200S Pikes Peak, 1200S Granturismo	e24*2002/24*0139	24mm (Oberschale)	AZ201	Serie	28,6 mm
	M5	Monster 696, Monster 796, Monster 1100, Monster 1100S, Monster 1100 Evo	e3*2002/24*0497	42mm 32mm	AZ402 AZ432	MA005 MA010 MA011 Serie	28,6 mm
	M6	Ducati Monster 1200, 1200S	e9*2002/24*6025	52/42/60mm	AZ202 Serie AZ402 AZ403	MA011 MA015 Serie	28,6 mm
	M6	Ducati Monster 821, 821 Dark	e9*2002/24*6025	52/42/60mm	AZ202 AZ402 AZ403	MA011 MA015	28,6 mm
	F1	Streetfighter, Streetfighter S, Streetfighter 848	e3*2002/24*0539	23mm	AZ200	MA005 MA010 MA011 Serie	28,6 mm

Fahrzeughersteller	Fz. Typ	Handelsbezeichnung	ABE / EG-BE-Nr.	Höhe über Gabelbrücke bis Mitte der Einspannstelle	Lenkerklemmung	Lenker Ausführung	Lenker Ø an der Einspannstelle
Harley-Davidson	XL/2	XLH, XLS, XLX, XLH 883, 1100, 1200 S,C, XL53C, XL1200C, XL1200S	C560	60mm 100mm	AZ014 AZ016	Serie	25,4mm
	XL1	XLH1200, XL1200C, XL1200S, XLH883, XL53C, XL883R	e4*92/61*0028	140mm	AZ018		
	XL2	XL883, XL883L, XL883C, XL883R, XL883N, XL1200R, XL1200C, XL1200L, XL1200N, XL1200X	e4*2002/24*0208	60mm	AZ019		
	VR1	VRSCA, VRSCB, VRSCD, VRSCSE, VRSCDX, VRSCX, VRSCAW	e4*92/61*0130 e4*2002/24*0130	100mm	AZ020		
	XL1	XLH1200, XL1200C, XL1200S, XLH883, XL53C, XL883R	e4*92/61*0028	42mm	AZ430 Serie	MA022 Serie MA026 Serie	25,4mm
	XL2	XL883, XL883L, XL883C, XL883R, XL883N, XL1200R, XL1200C, XL1200L, XL1200N, XL1200X, XL1200V, XL1200CA, XL1200CB, XL1200C-ANV, XL1200T	e4*2002/24*0208				
	FD1	FXDWG, FXDX, FXDXT, FXDL, FXD, FXDI, FXDXI, FXDLI, FXDWGI, FXDCI	e4*92/61*0029 e4*2002/24*0029				
	FD2	FXDI, FXDBI, FXDCI, FXDLI, FXDWGI, FXDI35, FXDB, FXDC, FXDL, FXDWG, FXDLSE, FXDSE2, FXDF, FXDFSE2, FLD, FXDBA103, FXDBA, FXDL 103, FXDBB 103, FXDBB	e4*2002/24*0414				

Fahrzeughersteller	Fz. Typ	Handelsbezeichnung	ABE / EG-BE-Nr.	Höhe über Gabelbrücke bis Mitte der Einspannstelle	Lenkerklemmung	Lenkerausführung	Lenker Ø an der Einspannstelle
Harley-Davidson	FS2	FXST,FXSTB,FXSTC,FXSTD,FXSTS,FXSTI,FXSTBI,FXSTSI,FXSTDI,FXSTSSE,FXSTSSE2,FXSTSSE3,FXCWC,FXCW,FLST,FLSTF,FLSTN,FLSTSC,FLSTN,FLSTC,FLSTCI,FLSTS,FLSTSCI,FLSTI,FLSTFI,FLSTNI,FLSTFSE,FXSBSE,FLSTFSE2,FLSTSB,FLSTFB,FLSTFB-ANV,FLSTC-ANV,FLSTCSE,FLSTSE2,FXS,FLSTSE3,FLS,FXSB,FXSB103,FXSBSE2,FLSTNSE	e4*92/61*0002 e4*2002/24*0002	42mm	AZ430 Serie	MA022 MA026 Serie	25,4mm
	VR1	VRSCA, VRSCB, VRSCD, VRSCAW, VRSCAW-ANV, VRSCDX, VRSCDX-ANV, VRSCSE, VRSCX, VRSCF	e4*92/61*0130 e4*2002/24*0130				
	VR2	VRSCR	e4*2002/24*0307				

Fahrzeughersteller	Fz. Typ	Handelsbezeichnung	ABE / EG-BE-Nr.	Höhe über Gabelbrücke bis Mitte der Einspannstelle	Lenkerklemmung	Lenkerausführung	Lenker Ø an der Einspannstelle
Honda	PC34	CB600F,S	K016	42mm	AZ402	MA005	28,6mm
	PC34	CB600F,S	e13*92/61*0020	60mm	AZ403	MA008	
	PC36	Hornet 600	e3*92/61*0101	24mm	AZ405	MA010	
	SC48	Hornet 900	e13*92/61*0051	32mm	AZ432	MA011	
	PC38	CBF600	e3*2002/24*0231				
	PC41	Hornet 600	e3*2002/24*0454				
	SC60	CB1000R (2008-2012)	e4*2002/24*1912	24 mm	AZ405	MA008	28,6mm
	SC60	CB1000R (ab 2013)	e4*2002/24*1912	25 mm	AZ501	MA008 Serie	28,6mm
	JC61	MSX125	e13*2002/24*0628	88mm	AZ803	MA008	28,6mm
	PC21	VT600	E839	60mm	AZ014	Serie	25,4mm
	RC44	VT750	H714 e4*92/61*0102	100mm	AZ016		
	RC48	VT750DC	e4*92/61*0085	140mm	AZ018		
	RC50	VT750C	e4*2002/24*0239				
	RC43	VF750C	G412	60mm	AZ019		
	SC23	VT1100C	E778 G600	100mm	AZ020		
SC32	VT1100C2	H027					
SC39	VT1100C3	K012					

Fahrzeughersteller	Fz. Typ	Handelsbezeichnung	ABE / EG-BE-Nr.	Höhe über Gabelbrücke bis Mitte der Einspannstelle	Lenkerklemmung	Lenkerausführung	Lenker Ø an der Einspannstelle
Husqvarna	H2	WR125,SM125	e3*92/61*0091	42mm	AZ402	MA005	28,6mm
	H8	TE250,TE450, TE510,SMR450, SMR510	e3*92/61*0100	60mm 24mm 32mm	AZ403 AZ405 AZ432	MA008 MA010 MA011	
	A2	TE610 i.e., SM610 i.e.	e3*2002/24*0482				
	A7	NUDA	e3*2002/24*0585				
Kawasaki	ZR750J	Z750,Z750S	e1*92/61 0197	42mm	AZ402	MA005	28,6mm
	ZR750L	Z750	e1*2002/24*0309	60mm 24mm 32mm	AZ403 AZ405 AZ432	MA008 MA010 MA011	
	ZR750N ZR750P	Z750R	e1*2002/24*0487				
	ZR800A	Z800,Z800 ABS	e4*2002/24*2908				
	ZR800C	Z800e,Z800e ABS	e4*2002/24*2909				
	ZRT00A	Z1000	e1*92/61 0172				
	ZRT00B	Z1000	e4*2002/24*1275				
	ER650A	ER6N	e1*2002/24*0260				
	ER650C	ER6N, ER6N ABS	e1*2002/24*0409				
	EX650E	ER6F, ER6F ABS	e1*2002/24*0538				
	ZT00A	VERSYS 1000	e1*2002/24*0540				
	EX650A	ER6F	e1*2002/24*0269				
	EX650C	ER6F, ER6F ABS	e1*2002/24*0417				
	ZRT00D	Z1000	e4*2002/24*2374	21mm (Oberschale)	AZ310	MA005 MA008 MA010 MA011	

Fahrzeughersteller	Fz. Typ	Handelsbezeichnung	ABE / EG-BE-Nr.	Höhe über Gabelbrücke bis Mitte der Einspannstelle	Lenkerklemmung	Lenkerausführung	Lenker Ø an der Einspannstelle
KTM	KTM LC8 EFI	990Super Duke, 990 Super Duke R	e1*2002/24*0232	42mm 60mm	AZ402 AZ403 AZ432	MA005 MA008 MA010 MA011	28,6mm
	KTM690 LC	690 Prestige	E1*2002/24*0354	32mm			
	KTM IS DUKE	125DUKE, 125DUKE ABS, 200DUKE, 200DUKE ABS, 390DUKE, 390DUKE ABS	e1*2002/24*0512	42mm 60mm	AZ402 AZ403	MA005 MA008	28.6 mm
Moto Guzzi	LS	Griso 850/1100	E11*2002/24*0211	42mm 60mm 24mm 32mm	AZ402 AZ403 AZ405 AZ432	MA005 MA008 MA010 MA011	28,6 mm
MV Agusta	B3	Brutale 675 Brutale 800	e3*2002/24*0590	42mm 60mm 24mm 32mm	AZ402 AZ403 AZ405 AZ432	MA005 MA008 MA010 MA011	28,6 mm
	B5	Brutale 1090 RR	e3*2002/24*0554				
	B5	Brutale 920	e3*2002/24*0554				
	S3	Rivale800, Rivale 800ABS	e3*2002/24*0590	75mm	Serie AZ701	MA008 Serie	28,6 mm

Fahrzeughersteller	Fz. Typ	Handelsbezeichnung	ABE / EG-BE-Nr.	Höhe über Gabelbrücke bis Mitte der Einspannstelle	Lenkerklemmung	Lenker Ausführung	Lenker Ø an der Einspannstelle
Suzuki	WVA8	GSF600	e4*92/61*0060	42mm 60mm 24mm 32mm	AZ402 AZ403 AZ405 AZ432	MA005 MA008 MA010 MA011	28,6mm
	WVA9	GSF1200	e4*92/61*0086				
	WVBN	GSX1400	e4*92/61*0116				
	WVB5	GSF650 Bandit	e4*2002/24*0359				
	WVCB	GSF Bandit 1200A/ GSF Bandit 1000SA	e4*2002/24*0850				
	AV	SV650,SV650S	K329				
	GN77B	GSF600	H008				
	GV75A	GSF1200	H344				
	WVBY	SV650S/SU	e4*92/61*0192 e4*2002/24*0192				
	WVBX	SV1000	e4*92/61*0191				
	WVCJ	Bandit 650/S	e4*2002/24*1342				
	WVCH	Bandit 1250/S	e4*2002/24*1300				
	C5	GSR-750	e4*2002/24*2594				
	WVB9	GSR600	e4*2002/24*0721				
	VX51L	VS1400	E565	60mm	AZ014	Serie	25,4mm
	VN51B	VS600	G973	100mm	AZ016		
	VR51B	VS750	E116				
	VS52B	VS800	F948	140mm	AZ018		
	WVBM	VL800	e4*92/61*0109				
	AF	VZ800	H584	60mm	AZ019		
AL	VL1500	H968					
WVAL	VL1500	e1*92/61*00099	100mm				

Fahrzeughersteller	Fz. Typ	Handelsbezeichnung	ABE / EG-BE-Nr.	Höhe über Gabelbrücke bis Mitte der Einspannstelle	Lenkerklemmung	Lenkerausführung	Lenker Ø an der Einspannstelle
Triumph	908MD	Bonneville T100	e11*92/61*00030 e11*2002/24*0123	42mm	AZ430 Serie	MA022 MA026 Serie	25,4mm
	908MF	Bonneville T100	e11*2002/24*0609	42mm	AZ430 Serie	MA022 MA026 Serie	25,4mm
	D67LD	Street Triple	e11*2002/24*0611	42mm 60mm 24mm 32mm	AZ402 AZ403 AZ405 AZ432	MA005 MA008 MA010 MA011	28,6mm
	L67LR	Street Triple, Street Triple ABS, Street Triple R, Street Triple R ABS	e11*2002/24*1512				
	L67LR3	Street Triple, Street Triple ABS	e11*2002/24*1533				
	T509	Speed Triple	H682				
	595N	Speed Triple	e11*92/91*0041				
	515NJ	Speed Triple	e11*92/91*0135 e11*2002/24*0135 e11*2002/24*0439				
	A08	Tiger800,Tiger 800xc	e11*2002/24*1048				
	515NV	Speed Triple	e11*2002/24*1049				

Fahrzeughersteller	Fz. Typ	Handelsbezeichnung	ABE / EG-BE-Nr.	Höhe über Gabelbrücke bis Mitte der Einspannstelle	Lenkerklemmung	Lenkerausführung	Lenker Ø an der Einspannstelle
Yamaha	RJ03	FZ600 Fazer	K265	42mm 60mm 24mm 32mm	AZ402 AZ403 AZ405 AZ432	MA005 MA008 MA010 MA011	28,6mm
	RJ05	FZ600 Fazer	e13*92/61*0060				
	RJ07	FZ6 Fazer	e13*92/61*0072				
	RN06	FZS1000	e1*92/61*00103				
	RJ19	XJ6	e13*2002/24*0323				
	4PU	XJR1200/SP	G978				
	RP02	XJR1300/SP	K266				
	RN16	FZ1 Fazer, FZ1	e13*2002/24*0040				
	RN25	FZ8, FZ8 Fazer	e13*2002/24*0393				
	RJ14	FZ6	e13*2002/24*0111				
	RP19	XJR1300	e13*2002/24*0168				
RN16	FZ1 Fazer, FZ1	e13*2002/24*0040	42mm 32mm	AZ402 AZ432	MA005 MA008 MA010 MA011	28,6mm	
RP12	MT01	e13*2002/24*0027	63mm 42mm 60mm 32mm	AZ110 AZ402 AZ403 AZ432	MA005 MA007 MA008 MA010 MA011	28,6mm	
VN03	XV950, XV950ABS, XV950R, XV950R ABS	e13*2002/24*0640	42mm	AZ430 Serie	MA022 MA026 Serie	25,4mm	

Fahrzeughersteller	Fz. Typ	Handelsbezeichnung	ABE / EG-BE-Nr.	Höhe über Gabelbrücke bis Mitte der Einspannstelle	Lenkerklemmung	Lenkerausführung	Lenker Ø an der Einspannstelle
Yamaha	4VR	XVS650	H634	60mm	AZ014	Serie	25,4mm
	4XR	XVS650	H635	100mm	AZ016		
	VM02	XVS650A	H943	140mm	AZ018		
	VM03	XVS650	e1*92/61*0094	60mm	AZ019		
	VP05	XVS1100	e1*92/61*0072	100mm	AZ020		
	VP16	XVS1100	e13*92/61*0059				
	VP08	XV1600	K370 e1*92/61*0029				

Fotoblatt



Lenkerhalter, Ausführung AZ200



Lenkerhalter, Ausführung AZ201



Lenkerhalter, Ausführung AZ600



Lenkerhalter, Ausführung AZ110



Lenkerhalter, Ausführung AZ310



Lenkerhalter, Ausführung AZ403



Lenkerhalter, Ausführung AZ450



Lenkerhalter, Ausführung AZ451



Lenkerhalter, Ausführung AZ452



Lenkerhalter, Ausführung AZ202



Lenkerhalter, Ausführung AZ701



Lenkerhalter, Ausführung AZ019/AZ020



Lenkerhalter, Ausführung AZ402



Lenkerhalter, Ausführung AZ405



Lenkerhalter, Ausführung AZ014/AZ016/AZ018



Lenkerhalter, Ausführung AZ432



Lenkerhalter, Ausführung AZ501



Lenkerhalter, Ausführung AZ430



Lenkerhalter, Ausführung AZ803

Montageanleitung

